

交互式目录补充目录 PDF

如您需要详细的产品信息，或是要为您的应用选择合适的产品，请参阅我们的**交互式目录**。使用**交互式目录**来查看最完整和最新发布的信息。

交互式目录提供产品规格、应用数据及技术资料的详尽信息，可根据您选择的标准进行搜索。

本 PDF 目录信息于 2000 年 11 月发行。



传感与控制
交互式目录……

**单击此图标，
体验交互式目录。**

传感与控制

Honeywell Inc.
11 West Spring Street
Freeport, IL 61032



BF 系列塑料封装开关可供多个操作员使用，便于安装和布线。

BF 开关将两 (2) 个 6 号螺钉装进开关外壳上相反的两个安装孔 (2.312 in x 1.375 间距)。BF 开关能够将封盖朝向或背向安装表面进行安装。这样便于选择合适的操作方位，允许将封盖背向安装表面进行安装，安装后便于布线。

带有杠杆类执行器 (破折号后面第二位执行器代码 L) 的开关可以双方向调节。整个执行器可围绕其底座衬套进行旋转，也可以改变杠杆的角度。

特性

- 多种执行器类型 — 滚轮杠杆、摆杆、和针式柱塞
- 四种导管孔：
 - 1/2-14 NPT
 - 1/2-14 NPSM
 - PF1/2
 - PG13.5
- 内部容量大，便于布线
- 压板式线夹
- 坚固的塑料外壳，免去接地需要。
- 若干种微动开关，范围从 0.1 A 电子负载金触点至 11 A 1/3 HP
- 按 NEMA 1、3、4 和 13 等级密封
- 温度范围广，-25 至 +160°F (-31 至 +71°C)
- 经 UL 认证

典型的应用

- 桥式起重机
- 地面运输设备
- 特殊机械
- 农用设备
- 土方设备

