

手动开关 安装硬件

AML61 系列

适用于条形和矩阵式安装组件



特点

- 在以条形或矩阵式焊接在一起的工厂组装金属罐中，可以进行装置子面板安装。确保严格对齐，并实现预布线。
- 使用间隔器后，L型安装支架便可用于各种厚度的面板。
- 仅需一个大开孔便可，简化面板制造工艺。
- 简化印刷电路板安装流程。操作力应传到安装硬件，而非印刷电路板。
- 如需自定义矩阵，请联系 MICRO SWITCH 应用中心。
- 安装尺寸第 64 页。


AML61 安装硬件订购指南
(适用于标准条形安装组件)

AML61B	A	5	A
类型	安装支架方向	罐数	安装支架位置
方形罐： AML61 B (本色表面) AML61 J (黑色表面)		1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 12* *仅限 A、C、D 和 E 方向。	
矩形罐： AML61 E (本色表面) AML61 K (黑色表面)			

① 如需订购在短侧具有安装支架的矩形罐，请指定 AML61EB1_____ 或者 AML61KB1_____。

示例：AML61EC5A

五个矩形罐，本色表面（未涂色），长侧相连；在长侧具有 A 型安装支架，与开关或者指示灯前盖齐平。（T 型支架可以让信号器前盖顶端与 0.160 inch/4.1 mm 面板的顶端齐平。）



该条形装置具有 F 型支架，适用于印刷电路板安装。

非标准组件

使用下页中订单表指定非标准 AML61 条形或者矩阵式组件。您可以在您办公室的复印机上复印这些订购单，或者拨打 800 免费电话订购焊盘。申请 FO-63558。

手册